



8 PORT 17" LCD KVM SWITCH

MODEL: KC3108



8 port 17" LCD KVM Switch สลับควบคุมเซิร์ฟเวอร์ 8 เครื่องด้วยคอนโซลเดียว มีจอ LCD 17" และคีย์บอร์ด, เมาส์ แบบ Touch pad ในตัว พับเก็บเข้าตู้ Rack ใช้พื้นที่เพียง 1U

คุณสมบัติ

- KVM ถูกรออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบ module ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- สามารถเพิ่มโมดูล IP remote control ได้ภายหลัง เพื่อให้ ผู้ใช้สามารถ remote ควบคุม KVM ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
- มีช่องต่อ USB mouse ด้านหน้าเครื่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ 8 เครื่อง และต่อพ่วง KVM Switch แบบ cascade เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ในระบบได้ถึง 128 เซิร์ฟเวอร์
- รองรับ Server ทั้งแบบ VGA+USB และ PS/2
- หน้าจอ LCD รองรับความละเอียดสูงสุด 1280x1024@60Hz

17" LCD CONSOLE SPECIFICATION

Type		17" LCD Console
LCD Monitor	Ratio	17" Screen, 4:3
	Video	SXGA TFT-LCD
	Visible Square	337.920(H) × 270.336(V)
	Resolution (Max)	1280*1024 @60HZ

	Support Color	16.7M (RGB 6 bit + Hi_FRC)
	Contrast	1000 : 1 (Typ)
	Backlight	LED
	Pixel Pitch	0.264x0.297mm
	LEDMTBF	100,000 hours
	Input power	12V
Keyboard (demountable design)	Keyboard	100Keys, detachable (9 different languages for choose)
	Compatible IBM/AT	Microsoft Windows9, Me/NT/2000/XP, WIN7, Server2003, WIN8, WIN10
	Port	Standard PS/2; USB
	Using life	>1,000,000 Times
Mouse	Type	Touch Screen
	Port	Standard PS/2
	X/Y Resolution	>1000dots/inch, (40x40/mm)
	Using life	>1,000,000 Times
Installation Dimension		407*445*45mm
Weight		6.15kg

KVM MODULE SPECIFICATION

Type			8 Port
Computer Connection	Direct Connects		8
	Maximum Connects		128
CPU Port Selection			OSD Menu, Front panel buttons, Hot Key, IP Remote Control (Optional)
Connectors	Console Connector		DB 37PIN
	PC Connector	Monitor, Keyboard/Mouse Switch Module	8 x VGA DB15, Female Blue
	Power		1 x DC Jack

	Network Port	1 x RJ45
Switch	Connection Port Selection	KVM Operation Panel Digital keys
	KVM Reset	KVM Operation Panel Function Keys
	IP Module Reset	1 x semi-embedded key
	IP Module Default	1 x semi-embedded key
LED's	Selected	Nixie Tube Display
	Online	8 x Red
	IP Network	1 x Green, 1 x Orange
Analog Mode	Keyboard/Mouse	USB, PS/2
Resolution (Max)		1920 x 1200 @ 60HZ Local & Remote
Scan time interval		3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60s (3s by default)
Operating Environment	Operating temperature	-10-50°C
	Storage temperature	-20-60°C
	Humidity	0-80%RH, No Condensation
Physical Properties	Housing	Metal
	Dimension	148.4*445*45mm
	Weight	3.32kg