

GYGAR



C-60 | C-60W | C-60WU

PROJECTOR C - SERIES



3LCD Technology
ด้วยเทคโนโลยีการแสดงผล
แบบ LCD ที่ทำให้ภาพคมชัด
สีสดใส สมองจริง



เชื่อมต่อสัญญาณ
ผ่านระบบ LAN
(RJ45)*



พอร์ตการเชื่อมต่อ
ครบครัน ตอบสนองทุก
การเชื่อมต่อแบบ
ดิจิทัล



ง่ายต่อการปรับภาพ
ด้วยระบบปรับสีเปลี่ยน
ความสว่าง, แนวตั้ง, แนวนอน
และปรับมุม



สามารถเปิดเครื่อง และ
ถอดปลั๊กไฟได้ทันที
เลือกแบบ Cooling



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SPECIFICATION



Model	C-60	C-60W	C-60WU
ความสว่าง (Lumens) คุณสมบัติเฉพาะ:	6,000	6,000	6,000
ขนาดแผ่นแสดงผล	3x0.63"	3x0.64"	3x0.64"
เทคโนโลยี	3LCD	3LCD	3LCD
ความละเอียดภาพ (Native)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WUXGA (1920x1200)
หลอดภาพ	USHIO : 300W (Lamp)	USHIO : 300W (Lamp)	USHIO : 300W (Lamp)
อายุหลอด	10,000H (Normal) / 20,000H (ECO)	10,000H (Normal) / 20,000H (ECO)	10,000H (Normal) / 20,000H (ECO)
เลนส์ซูม/โฟกัส	Manual	Manual	Manual
อัตราส่วนการฉาย	1.4 ~ 2.28 : 1	1.29 ~ 2.11 : 1	1.29 ~ 2.11 : 1
ขนาด (F/f)	F:1.65 ~ 2.25 , f=18.20 ~ 29.38mm	F:1.65 ~ 2.25 , f=18.20 ~ 29.38mm	F:1.65 ~ 2.25 , f=18.20 ~ 29.38mm
กำลังการขยาย (Optical)	1.6x (Optical)	1.6x (Optical)	1.6x (Optical)
ขนาดภาพ	30" ~ 300"	30" ~ 300"	30" ~ 300"
อัตราส่วนความคมชัด	15,000:1	15,000:1	15,000:1
สัดส่วนภาพ	4 : 3 / 16 : 9	16 : 10 / 4 : 3	16 : 10 / 4 : 3
ช่องต่อสัญญาณ (เข้า-ออก)			
คอมพิวเตอร์ (VGA Input)	X2	X2	X2
วิดีโอ (C-Video)	X1	X1	X1
คอมพิวเตอร์ (YCbCr)	Share with VGA in 1	Share with VGA in 1	Share with VGA in 1
HDMI	X2 (One is Compatible with MHL)	X2 (One is Compatible with MHL)	X2 (One is Compatible with MHL)
USB Type A	X1	X1	X1
USB Type B	X1 (Display)	X1 (Display)	X1 (Display)
เสียงเข้า (Mini jack)	X1	X1	X1
เสียงเข้า (L/R RCA)	X2	X2	X2
คอมพิวเตอร์ (VGA output)	X1 (Share with VGA IN 2)	X1 (Share with VGA IN 2)	X1 (Share with VGA IN 2)
เสียงออก (Mini jack)	X1	X1	X1
RJ45	X1 (Control)	X1 (Control)	X1 (Control)
RS232	X1	X1	X1
คุณสมบัติทั่วไป			
ลำโพง	1x10 Watt	1x10 Watt	1x10 Watt
Lamp access	Top	Top	Top
กระแสไฟที่ใช้	100-240V @ 50-60Hz	100-240V @ 50-60Hz	100-240V @ 50-60Hz
กำลังไฟที่ใช้	Power consumption(Normal) : 400W / Power consumption(ECO) : 280W		
ฟังก์ชันการทำงาน			
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone)	V± 30°(Auto+Manual) H± 15°(Manual)	V± 30°(Auto+Manual) H± 15°(Manual)	V± 30°(Auto+Manual) H± 15°(Manual)
Lan control	Yes	Yes	Yes
รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน	H :15~100kHz, V: 48~85Hz	H :15~100kHz, V: 48~85Hz	H :15~100kHz, V: 48~85Hz
รูปแบบการตั้งค่า			
การปรับภาพอัตโนมัติ	Auto search	Auto search	Auto search
โหมดภาพ	Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard	Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard	Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard
Security bar / Password protections	Yes	Yes	Yes
Control Panel Lock / Kensington Lock	Yes	Yes	Yes
Closed Caption	Yes	Yes	Yes
Direct Power On	Yes	Yes	Yes
อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ			
อุปกรณ์มาตรฐาน	Power Card, VGA Cable, Remote Control		