

LASER PROJECTOR

GYGAR



Projector GYGAR

Model :
CL-60 / CL-60W / CL-60WU

GYGAR Laser Projector มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างถึง 6,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมด้วยประโยชน์การใช้งาน เหมาะกับทุกที่



Features



เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ WiFi

รองรับ WiFi Display ทั้งระบบ Windows, iPhone, iPad MacBook และ Android



เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ LAN (RJ45)

ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง



พอร์ตการเชื่อมต่อครบครัน

ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วย HDMI และ VGA พร้อมช่องสัญญาณออกและช่องต่ออื่นๆ ครบครัน



ง่ายต่อการปรับภาพให้สมบูรณ์

ระบบปรับสีเหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง



สว่างสดใสด้วย Laser Technology

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น

Specification		CL-60	CL-60W	CL-60WU
Brightness	Brightness (Ansi Lumens)	6,000	6,000	6,000
Panel	Display Panel	3x0.63" with MLA	3x0.64" with MLA	3x0.64" with MLA
	Display Technology	Liquid Crystal Display	Liquid Crystal Display	Liquid Crystal Display
	Native Resolution	XGA (1,024x768)	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920x1200)
Light source	Normal mode	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
	ECO mode	30,000 hrs	30,000 hrs	30,000 hrs
Projection Lens	Zoom/Focus	Manual	Manual	Manual
	Throw Ratio	1.3(wide)-2.2(Tele)	1.2(wide)-2.1(Tele)	1.2(wide)-2.0(Tele)
	F	F1.7~2.21	F1.7~2.21	F1.5~2.08
	f	17.42~28.99mm	17.42~28.99mm	17.2mm-27.7mm
	Zoom Ratio	1.66x	1.66x	1.6x
	Screen size	30-300 inch	30-300 inch	30-300 inch
	Lens Vendor	FUJIFILM	FUJIFILM	RICOH
Contrast Ratio	Dynamic Contrast Ratio (FOFO)	5,000,000:1	5,000,000:1	5,000,000:1
	Native Contrast Ratio (FOFO)	400:1(Min)	400:1(Min)	400:1(Min)
Noise	Noise (dB)	37dB(Normal), 29dB(ECO1), 27dB(ECO2)		
Uniformity	Uniformity (Actual Min)	80%	80%	80%
Aspect Ratio	Aspect Ratio	Native:16:10	Native:16:10	Native:16:10
		Compatible: 4:3/16:9	Compatible: 4:3/16:9	Compatible: 4:3/16:9
Input	VGA	1	1	1
	HDMI	2	2	2
	Audio in (mini jack,3.5mm)	1	1	1
	USB-A	1	1	1
	USB-B	1 (Display)	1 (Display)	1 (Display)
	RJ45	1 (Display)	1 (Display)	1 (Display)
Output	VGA	1	1	1
	Audio out (mini-jack,3.5mm)	1	1	1
Control	RS232	1	1	1
	RJ45	1 (Control)	1 (Control)	1 (Control)
Audio	Speaker	16W*1	16W*1	16W*1
Dust filter	Dust filter	W/Filter	W/Filter	W/Filter
Filter Life time	Filter Life time	8000h	8000h	8000h
Power Consumption	Power Requirements	100~240V@ 50/60Hz	100~240V@ 50/60Hz	100~240V@ 50/60Hz
	Power Consumption (Normal) (Max)	350	350	350
	Power Consumption (ECO1) (Max)	240	240	240
	Power Consumption (ECO2) (Max)	220	220	220
	ECO Standby Mode Power Consumption	<0.5W	<0.5W	<0.5W
Temp.&Humidity	Operating Temp.	0 to 40deg.C	0 to 40deg.C	0 to 40deg.C
	Operating Thumidity.	20-85%	20-85%	20-85%
	Store Temp.	-10 to 50deg.C	-10 to 50deg.C	-10 to 50deg.C
	High altitude	0-3000m	0-3000m	0-3000m
Keystone	Keystone Correction	V: ±30° H: ±30°	V: ±30° H: ±30°	V: ±30° H: ±30°
	Keystone Correction (Lens@center)	Pincushion/Barrel	Pincushion/Barrel	Pincushion/Barrel
		Correction 6 Corner Geometry correction 4 Corner CorrectionGrid image tune	Correction 6 Corner Geometry correction 4 Corner CorrectionGrid image tune	Correction 6 Corner Geometry correction 4 Corner CorrectionGrid image tune
LAN Control	LAN Control-RoomView (Crestron)	Yes	Yes	Yes
	LAN Control-AMX Discovery	Yes	Yes	Yes
	LAN Control-PJ Link	Yes	Yes	Yes
WiFi	WiFi	Yes	Yes	Yes
Scanning Frequency	H-Synch Rang	15~100KHz	15~100KHz	15~100KHz
	V-Synch Rangee	24~85Hz	24~85Hz	24~85Hz
Display Resolution	Computer Signal Input	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz		
	Video Signal Input	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p		
Dimension & Weight	MAX Dimensions (WxDxH mm)	405x358x137	405x358x137	405x358x137
	Net. Weight (KG)	7.7 KG.	7.7 KG.	7.9 KG.
	Packaging Box Dimensions (WxDxH mm)	510x498x260	510x498x260	510x498x260
	Gross. Weight (KG)	~10.2KG.	~10.2KG.	~10.4KG.
Accessory	Manual Languages	Chinese, English		
	Standard Accessories	Power cord Remote control&RC Battery		
Software Setting	Picture mode	Dynamic, User Image, Color board, DiCom, Blackboard(green), Cinema, Standard		

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

