

LASER PROJECTOR

GYGAR



Projector GYGAR

Model : PG-SL-50WU

GYGAR Laser Projector มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่าง 4,600 Ansi Lumens นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมด้วยประโยชน์การใช้งาน เหมาะกับทุกที่



Features



เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ WiFi

รองรับ WiFi Display ทั้งระบบ Windows และ MAC OS



เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ LAN (RJ45)

ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง



พอร์ตการเชื่อมต่อครบครัน

ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วย HDMI และ VGA พร้อมช่องสัญญาณออกและช่องต่ออื่นๆ ครบครัน



ง่ายต่อการปรับภาพให้สมบูรณ์

ระบบปรับสีเหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง



สว่างสดใสด้วย Laser Technology

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น

Specification		PG-SL-50WU
Brightness	Brightness (Ansi Lumens)	4,600
Panel	Display Panel	SONY 0.64"
	Display Technology	Liquid Crystal Display
	Native Resolution	WUXGA (1,920x1,200)
Light source	Normal mode	20,000 hrs
Life time		
Projection Lens	Zoom/Focus	Manual
	Throw Ratio	1.37~1.65:1
	F	F1.6~1.76
	f	19.158~23.018mm
	Zoom Ratio	1.2x
	Screen size	30-300 inch
	Lens Vendor	RICOH
Contrast Ratio	Dynamic Contrast Ratio (FOFO)	5,000,000:1
	Native Contrast Ratio (FOFO)	350:1 (Min)
Noise	Noise (dB)	37dB(Normal), 30dB(ECO1), 28dB(ECO2)
Uniformity	Uniformity (Actual Min)	80%
Aspect Ratio	Aspect Ratio	4:3, 16:9, 16:10, Full, Advanced
Input	VGA	1
	HDMI	2
	Video	1
	Audio in (mini jack,3.5mm)	1
	Audio in	1
	USB-A	1
	USB-B	1
Output	RJ45	1
	VGA	1
	Audio out (mini-jack,3.5mm)	1
Control	RS232	1
	RJ45	1 (Control)
Audio	Speaker	16W x 1
Dust filter	Dust filter	W/Filter
Filter Life time	Filter Life time	7000h
Power Consumption	Power Requeirements	100~240V @ 50/60Hz
	Power Consumption (Normal) (Max)	280
	Power Consumption (ECO1) (Max)	190
	Power Consumption (ECO2) (Max)	170
	ECO Standby Mode Power Consumption	0.5W
Temp.&Humidity	Operating Temp.	0 to 40deg.C
	Operating Thumidity.	20-80%
	Store Temp.	-10 to 50deg.C
	High altit	0-3000m
	Storage Thumidity.ude	10-85%
Keystone	Keystone Correction	V: ±30°
	Keystone Correction (Lens@center)	H: ±30°
		4 corner
LAN Control	LAN Control-RoomView (Crestron)	Yes
	LAN Control-AMX Discovery	Yes
	LAN Control-PJ Link	Yes
WiFi	WiFi	Yes
Scanning Frequency	H-Synch Rang	15~100KHz
	V-Synch Rangee	24~85Hz
Display Resolution	Computer Signal Input	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
	Video Signal Input	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p
Dimension & Weight	MAX Dimensions (WxDxH mm)	390x294x128
	Net. Weight (KG)	5 KG.
	Packaging Box Dimensions (WxDxH mm)	492x443x239
	Gross. Weight (KG)	~6.5KG.
Accessory	Manual Languages	Chinese, English
	Standard Accessories	Power cord Remote control&RC Battery

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

