

LASER PROJECTOR

GYGAR



Projector GYGAR

Model : EL-M906U

GYGAR Laser Projector มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างถึง 10,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมด้วยประโยชน์การใช้งาน เหมาะกับทุกที่



Features

เชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ LAN (RJ45)



ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

พอร์ตการเชื่อมต่อครบครัน



ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วย HDMIx2 ช่อง VGAx2 ช่อง พร้อมช่องสัญญาณออก และช่องต่ออื่นๆ ครบครัน

ง่ายต่อการปรับภาพให้สมบูรณ์



ระบบปรับสีเหลี่ยมหางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง

สว่างสดใสด้วย Laser Technology



ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น

Specification Model		EL-M906U
Brightness	Brightness (Ansi Lumens)	10,000
Panel	Display Panel	3x0.76"
	Display Technology	Liquid Crystal Display
	Native Resolution	WUXGA (1920 x 1200)
Light source	Normal mode	20,000 hrs
Life time	ECO mode	20,000 hrs
Projection Lens	Zoom/Focus	Powered
	Throw Ratio (16:10)	1.30-3.02
	F	F1.7~2.0
	f	21.8-49.8
	Zoom Ratio	2.3
	Screen size (Performance guarantee range)	50-500 inch (80-200 inch)
	Lens Shift V	+50%, -10%
Contrast Ratio	Lens Shift H	±20%
	Contrast Ratio (Min)	5,000,000:1
Noise	Noise (dB)	Normal (90%): 35dB ECO1 (75%): 32dB ECO2 (45%): 32dB
Uniformity	Uniformity (Actual Min) -JISX6911	80%
Aspect Ratio	Aspect Ratio	Native:16:10 Compatible: 4:3/16:9/normal
Input	VGA	1
	HDMI 1.4 (IN)	2
	USB-A	1 (5V/1.5A)
	USB-B	1 (Display)
	RJ45	1 (Display)
	DVI-D	1
	HD BaseT	1
	HD-SDI (3G-SDI)	Optional
	Audio in (mini jack,3.5mm)	1 (VGA/DVI-D share)
Output	VGA	1
	HDMI 1.4 (OUT)	1
	Audio out (mini-jack,3.5mm)	1
Control	RS232	1
	RJ45	1 (Control)
	USB-B	1 (For upgrade)
	Wired Remote (IN)	1
	Wired Remote (OUT)	1
Cooling	Dust filter free	Closed internal circulation design
Power Consumption	Power Requeirements	100~240V@ 50/60Hz
	Power Consumption (Boost) (Max)	850
	Power Consumption (Normal) (Max)	750
	Power Consumption (ECO1) (Max)	650
	Power Consumption (ECO2) (Max)	450
	ECO Standby Mode Power Consumption	<0.5W
Temp.&Humidity	Operating Temp.	5 to 40deg.C
	Operating Thumidity.	20-80%
	Store Temp.	-10 to 50deg.C
	Store Humidity.	20-80%
Keystone	Keystone Correction	V: ±30° / H: ±30° , Pincushion/Barrel Correction 6 Corner Geometry correction, 4 Corner Correction Grid ImageTune correction
Lens	OL-EM13ZL	Manual Zoom Lens / Focus Wide-Tele : 1.7-2.37 / f(mm) : 24.4-48.6 Throw ratio (16:10) 1.46-2.95 / Zoom Ratio : 2
LAN Control	LAN Control-RoomView (Crestron)	Yes
	LAN Control-PJ Link	Yes
Scanning Frequency	H-Synch Rang	15~100KHz
	V-Synch Rangee	24~85Hz
Display Resolution	Computer Signal Input	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
	Video Signal Input	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p
	MAX Dimensions (WxHxD mm)	600x218x503
Dimension & Weight	Net. Weight (KG)	~24 kg
	Net. Weight include Lens (KG)	~24.8 kg
Accessory	Manual Languages	Chinese, English
	Standard Accessories	Power cord(3m,Black), Remote control&RC Battery